ARMARIOS RACK

Modelos disponibles:

18U --> CB18-66 (959 X 600 X 600 mm)
22U --> CB22-66 (1166 X 600 X 600 mm)
27U --> CB27-66 (1338 X 600 X 600 mm)
32U --> CB32-66 (1610 X 600 X 600 mm)
42U --> CB42-66 (2055 X 600 X 600 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	***470 mm***	
Entre perfiles delanteros y traseros	***365 mm***	– *Regulable*
Entre perfiles traseros y puerta trasera	***80 mm***	– *Regulable*
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	***67 mm***	– *Regulable*
Entre perfiles al lateral del Rack	***45 mm***	

Distancia entre U



Armarios rack fondo 600 mm

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Paneles laterales fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden ser instaladas conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (amplia gama de accesorios).
- Color: negro (RAL 9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del rack: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 2.0mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Puerta delantera (Cerradura)

Interior

Suelo

Techo exterior

Puerta trasera

Perfiles

Puerta lateral

Puerta reversible

Ruedas