

ARMARIOS MURALES



Murales fondo 550 mm (doble cuerpo)

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.

Características principales:

- Exquisito diseño
- Puerta delantera de cristal templado, cerradura con llave.
- Fácil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes del mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.)
- Aperturas para entrada de cables: superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 1.5mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:

CC06-655 (6U - 368 X 600 X 550 mm)

CC09-655 (9U - 501 X 600 X 550 mm)



CC12-655 (12U - 635 X 600 X 550 mm)

CC15-655 (15U - 769 X 600 X 550 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	


Distancia entre U




Puerta reversible



Perfiles y tornillería



Lateral interior



Fondo y techo interior



Anclajes traseros



Puertas laterales



Techo exterior



Cerradura Lateral
(Opcional)



Interior



Lateral exterior